

GARANTÍA DE PROTECCIÓN CERÁMICA

Guarda este documento — es tu respaldo oficial y tu guía de cuidado.

CERTIFICADO DE APLICACIÓN

Cliente: _____

Fecha: _____

Vehículo: _____

Producto aplicado: _____

Paquete: _____

Duración de protección: _____

Técnico: _____

Próximo mantenimiento sugerido: _____

1 Garantía de inspección conjunta

No entregamos tu auto sin revisarlo contigo. Si algo no cumple el estándar prometido, lo corregimos ahí mismo, sin costo, antes de irnos.

2 Transparencia del producto aplicado

Antes de aplicar tu protección cerámica, te mostramos el producto sellado con su etiqueta — nombre, marca y duración exacta. El Certificado de Aplicación de arriba queda como tu respaldo por escrito.

3 Garantía de rendimiento

Tu protección cerámica está respaldada durante todo el periodo de tu paquete (6 meses a 5 años, según corresponda) contra defectos de nuestra aplicación.

4 Condiciones de cuidado

La garantía se mantiene vigente mientras el vehículo se cuide con productos de pH neutro (sin ceras ni químicos abrasivos incompatibles) y lavado a mano o touch-less — sin importar quién haga el mantenimiento. Consulta la guía de lavado en la página siguiente.

5 Qué no cubre la garantía

Daños por productos, técnicas o contaminación externa fuera de estas condiciones no están cubiertos de forma gratuita. En esos casos, ofrecemos una recuperación con costo preferencial, evaluada caso por caso.

"Cada auto se inspecciona contigo antes de entregarlo, y tu protección cerámica viene respaldada por garantía real de rendimiento — con producto verificado y certificado por escrito."

CÓMO LAVAR TU AUTO CON CERAMIC COATING

Sigue estos pasos para mantener tu protección y tu garantía vigente.

- 1 Lava las llantas primero, con el auto todavía seco** — así, cuando enjuagues con la hidrolavadora más adelante, esa suciedad de las llantas no salpica la carrocería ya limpia.
- 2 Enjuaga la carrocería** — quita el polvo y la tierra suelta con agua a presión antes de pasar cualquier trapo, para no rayar la pintura.
- 3 Usa shampoo de pH neutro** — sin ceras, sin selladores, sin "brillo extra" con rellenos. Cualquier shampoo que diga "compatible con ceramic coating" funciona bien.
- 4 Método de dos cubetas** — una con agua y shampoo, otra solo con agua limpia para enjuagar la esponja/mitt antes de volver a meterla en el jabón. Esto evita que la suciedad raye la pintura.
- 5 Lava la carrocería de arriba hacia abajo, por secciones** — techo y ventanas primero, bajando poco a poco (las llantas ya quedaron listas desde el paso 1).
- 6 Enjuaga bien toda la carrocería** antes de secar.

 Tip pro: si el enjuague final lo haces con **agua destilada** (en vez de agua de la llave), el resultado es muchísimo mejor — evita las manchas blancas de minerales que deja el agua dura al secarse sobre el coating.
- 7 Sécalo con una toalla de microfibra limpia** (o soplador de aire) — nunca dejes que se seque solo al aire, deja manchas de agua.
- 8 Frecuencia recomendada:** cada 1–2 semanas, o antes si le cae mucho polvo, savia de árbol o excremento de pájaro (eso ataca el coating si se queda mucho tiempo).

Evita siempre: lavados automáticos con cepillos, jabón para trastes/desengrasantes, encerado con productos no compatibles, y esponjas o trapos sucios/con arena.